

INTERIÉR

VITO PLUS

- antibakteriální
- s ionty stříbra
- omyvatelná
- vysoká bělost
- proti plísním
- hedvábně matná



CHARAKTERISTIKA

Je omyvatelná **antibakteriální** interiérová barva s ionty stříbra. Díky svému speciálnímu složení snižuje (až o 99,99%) **množství bakterií na povrchu nátěru a zamezuje růstu plísní**. Výrazně snižuje přenos bakterií dotykem. Je vhodná do prostor s vysokými nároky na hygienickou čistotu jako jsou nemoniční zařízení, potravinářské a gastro prostory, dětské pokoje, školy, školky a je samozřejmě vhodná i do běžných prostor.

Je plně omyvatelná (třída 2 dle EN 13300) při zachování prodyšnosti vodních par. Má vynikající kryvost, vysokou vydatnost. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.

Použití pro povrchy jako jsou ádrokarton, štukové a sádrové omítky, minerální podklady a podobné stavební materiály.

TECHNICKÉ INFORMACE



Vydatnost

13-16m²/L



Balení - bílá

750 ml | 3 l | 9 l | 15 l

Balení - báze

1l | 3l | 9l

Vydatnost z balení

750 ml	3 l	9 l	15 l
12 m²	48 m²	144 m²	240 m²

Přepočet na kilogramy

1,2kg	4,7 kg	14 kg	23 kg	1,6 kg	4,7 kg	14 kg
-------	--------	-------	-------	--------	--------	-------

Ředění



Čistá voda

15 - 20 %

Doba schnutí



První vrstva
30 - 60 minut

Druhá vrstva
3 - 4 hodiny

Aplikace



Třída omyvatelnosti

1	2	3
	✓	

Povrchová úprava

Mat	Satén	Lesk
✓		

Měrná hmotnost (MH) a lesk

MH 1,54 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

Lesk < 5 units @ 60° (ISO 2813)

Informace k přípravě barvy



Barva má hustou konzistenci a obsahuje velké množství titanového pigmentu, který je usazen na dně. U balení 750 ml a 1 l rozmíchávejte barvu například dřevěnou špachtlí alespoň 5 minut. U větších balení míchejte za pomoci vrtule a elektrického nářadí alespoň 3-5 minut. Barvu občas v průběhu práce nebo při delším stání mezi nátěry promíchejte, abyste zachovali konzistentnost pigmentu v namíchaném materiálu.

Hodnoty VOC

Dle směrnice 2004/42/CE. Maximální hodnota pro tento produkt kategorie "A" Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk ≤25 @ 60°) je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g / l.



MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ

Vito Plus lze tónovat běžnými tónovacími barvami. Pro zaručení přesného barevného odstínu doporučujeme využít systém bází a tónovat v systému Vitex Colorig Systém.



INFORMACE K APLIKACI A POSTUPU PRACÍ

1

Na **nový povrch** (sádkokarton, štukové a sádrové omítky nebo minerální podklad) doporučujeme penetraci Gypsum Board (současně si vytvoříte první kvalitní bílý podklad).

Na **starší namalované zdi** použijte výrobce Primer 100%.
Na drobné praskliny použijte tmel Acrylic Putty.



2

Povrchy musí být hladké, čisté, suché a zbavené mastnoty.

Nařed'te a dobře rozmíchejte barvu. U většiny výrobků Vitex je ředění do 10% vodou, ale z praxe víme, že například u sádrových stěrek bylo ředěno až 40%. Pozor, ředění snižuje kryvost barvy.

Na lokální skvrny od rzi nebo protekliny použijte penetraci Blanco Eco.



3

Barvu nanášejte stříkáci pistolí, válečkem nebo štětkou. U válečkou používejte nízký chlup.

Různé povrchy různě rychle sají a schnou. Povrch je na dotyk suchý za cca 30 až 60 minut. Druhou vrstvu nanášejte nejlépe po 24 hodinách. Rychlost schnutí je ovlivněna teplotou v místnosti a vzdušnou vlhkostí.

Pro zaručení omyvatelnosti barvy je vždy potřeba aplikovat dvě vrstvy a následně nechat barvu vyzrát cca 30 dní.



PLNÉ OMÝVÁNÍ

Vito Plus je omyvatelnou barvou (třída II). Stěnu lze omývat vlažnou vodou bez přídavku čistících samonátů a rozpouštědel. Plná vlastnost omývání je zaručena nanesením minimálně dvou vrstev a vyzrání cca 30dní.



SKLADOVÁNÍ

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad 35°C nebo při vlhkosti nad 80%.



LIKVIDACE ODPADU

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení (bezpečná likvidace). Nevylévejte ji do podzemních vod. Plastový obal patří do tříděného odpadu. Nářadí po použití očistěte vodou (případně mýdlovou vodou).



POSTUP PRACÍ

Dobře si rozměřte malovanou plochu. Nezapomeňte na stropy a dvě vrstvy malby. Při práci dodržujte pracovní postupy a dbejte na bezpečnost.



DISTRIBUCE

Dovoz a distribuci značky Vitex zajišťuje společnost
BODY Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov. IČ 27543790

Prodej u našich Vitex partnerů na www.barvy-vitex.cz